

**Virkesåtgång lockpanel, under- och överbräda, 20 mm överlapp.
Löpmeter per kvm (exkl. spill)**

Bredd mm underbräda/ överbräda	lm/m ²	bredd mm underbräda/ överbräda	lm/m ²
70	10,00	120	5,00
70	10,00	120	5,00
95	8,00	145	5,71
70	8,00	70	5,71
95	6,67	145	5,00
95	6,67	95	5,00
120	6,67	145	4,44
70	6,67	120	4,44
120	5,71	145	4,00
95	5,71	145	4,00

Exempel:

En väggyta på 20 m² ska kläs med en lockpanel, underbräda 22 x 145 mm och överbräda 22 x 120 mm.

Åtgången blir 4,44 lm/m² av varje dimension, dvs. 20 m² x 4,44 = 88,8 lm av 22 x 145 och 88,8 lm av 22 x 120 (exkl. spill).

**Virkesåtgång reglar, bärläkt m.m.
Löpmeter per kvm (exkl. spill)**

c-avstånd mm	lm/m ²	c-avstånd mm	lm/m ²
200	5,00	600	1,67
300	3,33	800	1,25
400	2,50	1000	1,00
500	2,00	1200	0,83

Obs! Till summan löpmeter ska adderas längden av en regel eller läkt.

Exempel 1:

Liggande reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m.

Åtgången blir 1,67 lm/m², dvs. 3 x 12 = 36 m² x 1,67 = 60,12 lm + längden 12 m = 72,12 lm (exkl. spill).

Exempel 2:

Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m.

Åtgången blir 1,67 lm/m², dvs. 3 x 12 = 36 m² x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exkl. spill).